

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: okno dachowe **ISW X+E2, ISW X E2**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **okno przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych na poddaszach nieużytkowych i nieogrzewanych.**
3. Producent: **OKPOL Sp. z o.o.
ul Topolowa 24; Skarbimierz-Osiedle
49-318 Skarbimierz
Polska**
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351 – 1: 2006 + A2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1390**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Pkt	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
7.1	Odporność na obciążenie wiatrem		klasa C3
7.2	Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe		4H x 16 x 4T
7.3	Reakcja na ogień		NPD*
7.4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego		NPD*
7.5	Wodoszczelność		E1050
7.6	Odporność na uderzenie		klasa 3
7.7	Nośność urządzeń zabezpieczających		350 N
7.8	Właściwości akustyczne		32 (-1;-4) dB
7.9	Przenikalność cieplna**		1,2 W/m ² K
7.10	Własności związane z promieniowaniem	Współczynnik promieniowania słonecznego	0,525
		Przenikalność światła	0,755
7.11	Przepuszczalność powietrza		klasa 4

* – npd – własność użytkowa nie oznaczona

** – dla rozmiaru referencyjnego (1,23 (±25 %) m x 1,48 (- 25 %) m), obliczenia wg normy PN-EN ISO 10077-1 i 2.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
 Grzegorz Złotecki – Dyrektor Operacyjny
 Skarbimierz-Osiedle, 14.10.2025

