

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Świetlik dachowy PGX A1**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu: **świetlik przeznaczony do przepuszczania światła dla dachów płaskich i/lub pochyłych**
3. Producent: **OKPOL Sp. z o.o.**
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System lub sytemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 1873:2014+A1: 2016**
Jednostka notyfikowana: **1390; 1391; 1396**
7. Deklarowane własności użytkowe:

Pkt	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
1	Odporność na obciążenie odrywające		UL 1500
2	Odporność na obciążenie dociskające		DL 2500
3	Reakcja na ogień		E
4	Odporność na ogień		NPD*
5	Oddziaływanie ognia zewnętrznego		Broof (t1)
6	Wodoszczelność		zaliczone
7	Odporność na uderzenia - małe ciało twarde		zaliczone
8	Odporność na uderzenia - duże ciało miękkie		SB 1200
9	Współczynnik przenikania ciepła**		0,99 W/m ² K
10	Izolacyjność od dźwięków powietrznych		36 (-1;-2) dB
11	Przepuszczalność światła		0,69
12	Przepuszczalność powietrza		4
13	Trwałość		NPD*

* - npd - własność użytkowa nieoznaczona

** - dla rozmiaru referencyjnego (1,23 (± 25 %) m x 1,48 (- 25 %) m), obliczenia wg normy PN-EN ISO 10077-1 i 2.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Grzegorz Złotecki - Dyrektor Operacyjny
Skarbimierz-Osiedle, 28.04.2025

