

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Drewniany wyłaz dachowy WVR V6 47x73**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu: **wyłaz przeznaczony do komunikacji w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych na poddaszach nieużytkowych i nieogrzewanych**
3. Producent: **OKPOL Sp. z o.o.**  
**ul. Topolowa 24**  
**49-318 Skarbimierz-Osiedle**
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System lub sytemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Norma zharmonizowana: **EN 14351 - 1: 2006 + A2:2016**  
Jednostka notyfikowana: **1390, 2189**
7. Deklarowane własności użytkowe:

Pkt	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
7.1	Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2/B3
7.2	Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe		4H x 16 x 4
7.3	Reakcja na ogień		NPD*
7.4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego		NPD*
7.5	Wodoszczelność		Klasa 8A
7.6	Odporność na uderzenie		Klasa 3
7.7	Nośność urządzeń zabezpieczających		NPD*
7.8	Właściwości akustyczne		NPD*
7.9	Przenikalność cieplna**		NPD*
7.10	Własności związane z promieniowaniem	Współczynnik promieniowania słonecznego	0,78
		Przenikalność światła	0,82
7.11	Przepuszczalność powietrza		Klasa 3

\* - npd - własność użytkowa nieoznaczona

\*\* - dla rozmiaru referencyjnego (1,23 (± 25 %) m x 1,48 (- 25 %) m), obliczenia wg normy PN-EN ISO 10077-1 i 2.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Grzegorz Złotecki - Dyrektor Operacyjny  
Skarbimierz-Osiedle, 26.03.2025

