

# WVD+ V3

## 2-SZYBOWY WYŁAZ DACHOWY DREWNIANY



\* Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na stronie [www.okpol.pl](http://www.okpol.pl)

### PRZEZNACZENIE

w dachach o kącie nachylenia 15°-65°

wyłaz przeznaczony do komunikacji w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych na poddaszach nieużytkowych i nieogrzewanych

### MATERIAŁ

ościeżnica z impregnowanego drewna sosnowego

skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne

### CECHY

pakiet 2-szybowy

otwierany na bok z możliwością wyboru kierunku otwierania skrzydła na prawą lub lewą stronę

umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczenia

### WYPOSAŻENIE

kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy

zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem

kołnierz umożliwiający szybkie i trwałe łączenie z profilowanymi pokryciami dachowymi do 9 cm wysokości profilu

uniwersalne zawiasy do zmiany kierunku otwierania skrzydła

ogranicznik otwierania skrzydła

uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach

zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny AKP

listwa kominiarska - metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem

rynna odwadniająca

wspornik dachówki

### SZYBA

konstrukcja V3 3ESG/8/3ESG

pakiet szybowy 14 mm

powłoka niskoemisyjna -

gaz argon

wewnętrzna szyba laminowana -

zewnątrzna szyba hartowana ■■

ciepła ramka międzyszybowa ■

### OKNO

wodoszczelność Klasa 5A

przepuszczalność powietrza Klasa 2

odporność na obciążenie wiatrem Klasa C2

### KOLOR

drewna naturalny

oblachowania antracyt RAL 7016

### DOSTĘPNE WYMIARY

pow. przeszklenia [m<sup>2</sup>] 0,66  
 wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm] 86x86

WVD+ V3 ✓